

Anschlussleitung mit Konturstecker 2-pol, gerade

**Beschreibung**

Netzanschlussleitung, Schutzklasse II, Stiftemperatur 70 °C, Kabel

**Zulassungen**

- VDE Ausweisnummer: 45142

**Referenzen**

Ersetzt Typ 4142

**Weblinks**

pdf, html, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, RoHS, CHINA-RoHS, Mating Connectors, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Zubehör, Detailanfrage zu Typ

**Technische Daten**

Nenndaten IEC	16 A / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA	16 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 2 kVDC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 2 nach IEC 61140
Anschluss	angespritzt
Material: Gehäuse	PVC, schwarz oder grau

## Konfig. Code

## 2228 - R - Typ - D - Länge

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen. Typ steht für die Dose bzw. 2. Seite, Länge ist die Leitungslänge in mm.

## 2228 - R - Typ - D - Länge = Leitungstyp

Leitungstyp	Konfigurations-Schlüssel
H03VV-F 2x0,75mm <sup>2</sup>	A
H03VWH2-F 2x0,75mm <sup>2</sup>	B
H05VV-F 2x0,75mm <sup>2</sup>	D
H05VWH2-F 2x0,75mm <sup>2</sup>	E
H05VV-F 2x1,0mm <sup>2</sup>	F

Die Leitungsdefinition wird in den Allgemeinen Produktinformationen näher erläutert XXX

## 2228 - R - Typ - D - Länge = Kabelende 2

## Kabelende 2

zzzz, 0301, 2510, 2511, 3016, 3113, 3127, 3130, 4810, 9011

## 2228 - R - Typ - D - Länge = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Schwarz	A
Grau	B

## 2228 - R - Typ - D - Länge = Leitungslänge

## Leitungslänge

zzzz, 000500, 001000, 001500, 002000, 002500, 003000, 005000

Leitungslänge in mm

## Varianten

Dose	Kabel				Stecker						Bestell-Nummer
Typ	V-Lock	Kabeltyp	Farbe	Länge [m]	Typ	Land	Norm	Leiterquerschnitt	Bauform	Index	
-		diverse	schwarz oder grau	-	Kontourenstecker	-	diverse	diverse	-	-	6051.0002
-		diverse	schwarz oder grau	-	Kontourenstecker	-	diverse	diverse	-	-	6051.0003
-		diverse	schwarz oder grau	-	Kontourenstecker	-	diverse	diverse	-	-	6051.0004

## Varianten

Konfig. Code	Bezeichnung	Bestellnummer
2228-D-3113-A-002000	2228, IEC Anschlussleitung , 70°C, Ausführung: Schutzklasse 2, Leitungstyp: H05VV-F 2x0,75mm <sup>2</sup> , Leitungsende: 3113, Farbe: Schwarz, Leitungslänge in mm: 002000	6051.0002
2228-F-3113-B-002500	2228, IEC Anschlussleitung , 70°C, Ausführung: Schutzklasse 2, Leitungstyp: H05VV-F 2x1,0mm <sup>2</sup> , Leitungsende: 3113, Farbe: Grau, Leitungslänge in mm: 002500	6051.0003
2228-F-3130-B-002500	2228, IEC Anschlussleitung , 70°C, Ausführung: Schutzklasse 2, Leitungstyp: H05VV-F 2x1,0mm <sup>2</sup> , Leitungsende: 3130, Farbe: Grau, Leitungslänge in mm: 002500	6051.0004

Die aufgeführten Varianten sollten ab Lager lieferbar sein. Weitere Ausführungen auf Anfrage [www.schurter.com/kontakt](http://www.schurter.com/kontakt)

## Verpackungseinheit 100 ST